



Abdichtungssysteme

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. J 236

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

KÖSTER MS-Fugendicht
0834

2. Verwendungszweck:

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und Außenanwendungen
EN 15651-1 F-EXT-INT

3. Hersteller:

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1 - 10
26607 Aurich

4. Bevollmächtigter:

Nicht relevant

5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4
System 3 für das Brandverhalten

6a. Harmonisierte Norm:

EN 15651-1:2012

6b. Notifizierte Stellen:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Beethovenstraße 52, 38106 Braunschweig
Kennnummer 0761
(Brandverhalten)

7. Erklärte Leistungen:

Konditionierung: Verfahren A

Trägermaterial: [Mörtel M1 nach ISO 13640]

Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	siehe MSDS	System 4	
Wasser- und Luftdichtheit			
a) Standvermögen	≤ 3 mm (25 HM)		
b) Volumenverlust	≤ 10 %		
c) Zugverhalten (Dehnung unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser bei 23°C)	≥ 100 % (25 HM) Kein Versagen (NF)		
Rückstellvermögen	≥ 70 % (25 HM)		
Haft- Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Kein Versagen (NF)		
Haft- Dehnverhalten bei verschiedenen Temperaturen	Kein Versagen (NF)		
Dauerhaftigkeit	Bestanden		

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Eike Kunst
(Forschung und Entwicklung Export)



.....13.8.2024.....
(Ort und Datum der Ausstellung)

.....
(Unterschrift)